PE155-L2

Φ35-Φ114.3-Φ200M12









加键尺寸





*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤4 arcmin
	P2	≤6 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		50 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		9400 N
容 许 轴 向 力 Maximum axial load		4000 N
传 动 效 率 Transmission efficiency		≥94%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		

单位 units mm			重量 weight ≈19.5kg	速比 i=15～100

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1: 15	342Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	2.71kg.cm²
1: 16	342Nm		2.71kg.cm²
1: 20	542Nm		2.71kg.cm²
1: 25	650Nm		2.71kg.cm²
1: 30	550Nm		2.71kg.cm²
1: 35	650Nm		2.71kg.cm²
1: 40	650Nm		2.71kg.cm²
1: 50	650Nm		2.57kg.cm²
1: 70	550Nm		2.57kg.cm²
1: 80	500Nm		2.57kg.cm²
1: 100	370Nm		2.57kg.cm²

请注意:

1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本。